

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  
**Грунтовка ЭП-0215**  
**ТУ-6-10-1966-84**

Партия № 0807-14-24

Дата изготовления 02.08.2024г

Вес 120кг

Цвет Желтый

Наименование показателей	Требования ТУ	Фактически
1. Внешний вид пленки	После высыхания пленка грунтовки должна быть ровной, однородной, без посторонних включений. Допускаются кратерообразования.	<i>Соответствует</i>
2. Цвет пленки	Желтый, оттенок не нормируется	<i>Соответствует</i>
3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с	17-25	<i>19</i>
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	60±3	<i>61,1</i>
5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±0,2)°С, ч, не более	6	<i>6</i>
6. Степень перетира, мкм, не более	50	<i>50</i>
7. Межслойная адгезия, баллы, не более	1	<i>1</i>
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	5	<i>5</i>
10. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	<i>52</i>
11. Адгезия, баллы, не более	1	<i>1</i>
12. Стойкость пленки к статистическому воздействию при температуре (60±2)°С, ч, не менее:		
- топлива	6	<i>6</i>
- воды	6	<i>6</i>
13. Срок годности грунтовки после смешивания компонентов, при температуре (20±5)°С, ч, в течении	24	<i>24</i>

**Комплектность : на 100 кг основы грунтовки ЭП-0215 – 17 кг отвердителя АСОТ-2**

**Заключение ОТК: Грунтовка ЭП-0215 соответствует требованиям ТУ 6-10-1966-84**